



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Thalassa                                                       |
| Nazwa produktu               | Thalassa TBP                                                   |
| Zastosowanie urządzenia      | Wielozadaniowy                                                 |
| Kategoria                    | Puszka przemysłowa                                             |
| Wysokość                     | 241 mm                                                         |
| Szerokość                    | 194 mm                                                         |
| Głębokość                    | 127 mm                                                         |
| Wysokość wewnętrzna          | 225 mm                                                         |
| Szerokość wewnętrzna         | 175 mm                                                         |
| Głębokość wewnętrzna         | 120 mm                                                         |
| Montaż obudowy               | Montowane na ścianie                                           |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>1 cover<br>4 śruba pokrywy                         |
| Typ korpusu                  | Jednoczęściowa formowana                                       |
| Rodzaj osłony czołowej       | Wysoka przezroczysta pokrywa                                   |
| Mocowanie pokrywy            | Śruby plastikowe                                               |
| Typ blokady                  | Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona |
| Części wymiadowalne          | Pokrywa śrubami niewypadającymi                                |

### Parametry uzupełniające

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Materiał             | Poliwęglan                        |
| Kolor                | Szary (RAL 7035)<br>Przezroczysty |
| Normy                | UL 508 A<br>IEC 62208             |
| Certyfikaty produktu | TÜV<br>UL                         |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Klasa ochronności | Klasa II    |
| Miejsce montażu   | Na zewnątrz |
| Masa produktu     | 0,82 kg     |

### Środowisko pracy

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony IP                       | IP66 zgodnie z NEMA 4,4X     |
| Stopień ochrony IK                       | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Odporność ogniowa                        | 960 °C                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -15...60 °C                  |
| Operating temperature                    | -25...80 °C                  |

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 820 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 12,7 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 19,4 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 24,1 cm |

### Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|