



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBS
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	116 mm
Szerokość	116 mm
Głębokość	133 mm
Wysokość wewnętrzna	105 mm
Szerokość wewnętrzna	105 mm
Głębokość wewnętrzna	125 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 cover 4 śruba pokrywy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Wysoka pełna pokrywa
Mocowanie pokrywy	Śruby plastikowe
Typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
Części wymiadowalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	TÜV
Klasa ochronności	Klasa II

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z NEMA 4,4X
Stopień ochrony IK	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Masa produktu	0,24 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	199 g
Wysokość dla opakowania 1	11,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,2 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------