



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Thalassa                                                       |
| Nazwa produktu               | Thalassa TBS                                                   |
| Zastosowanie urządzenia      | Wielozadaniowy                                                 |
| Kategoria                    | Puszka przemysłowa                                             |
| Wysokość                     | 193 mm                                                         |
| Szerokość                    | 164 mm                                                         |
| Głębokość                    | 105 mm                                                         |
| Wysokość wewnętrzna          | 175 mm                                                         |
| Szerokość wewnętrzna         | 150 mm                                                         |
| Głębokość wewnętrzna         | 100 mm                                                         |
| Montaż obudowy               | Montowane na ścianie                                           |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>1 cover<br>4 śruba pokrywy                         |
| Typ korpusu                  | Jednoczęściowa formowana                                       |
| Rodzaj osłony czołowej       | Wysoka pełna pokrywa                                           |
| Mocowanie pokrywy            | Śruby plastikowe                                               |
| Typ blokady                  | Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona |
| Części wymiadowalne          | Pokrywa śrubami niewypadającymi                                |

### Parametry uzupełniające

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Materiał             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
| Kolor                | Szary (RAL 7035)                   |
| Normy                | IEC 62208                          |
| Certyfikaty produktu | TÜV                                |
| Klasa ochronności    | Klasa II                           |
| Stopień ochrony IP   | IP66 zgodnie z NEMA 4,4X           |

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony IK                       | IK07 conforming to IEC 62262    |
| Glow wire resistance                     | 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -15...40 °C                     |
| Operating temperature                    | -25...60 °C                     |
| Masa produktu                            | 0,52 kg                         |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 521,8 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 11,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 17 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 20,5 cm |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|