



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Prowadnica kablowa drzwi
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Na wzmocnionej ramie drzwiowej
Zgodność gamy	Spacial obudowy S3D, CRN, S3X
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	By 2 screws - screw type self tapping - on door reinforcement frame location
Regulacja	Przy wymaganej wysokości dla na ramie wzmocniającej drzwi
Wysokość	30 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm Rzeczywisty: 532 mm
Głębokość	14 mm
Masa produktu	0,55 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	550 g
Wysokość dla opakowania 1	54 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------