



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Płytki pokrywy
Skrócona nazwa urządzenia	TRA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność produktu	TRV zacisk śrubowy - przepust listwa zaciskowa TRV zacisk śrubowy - uziemienie ochronne listwa zaciskowa TRV zacisk śrubowy - blaszka rozłączająca listwa zaciskowa
Grubość	2,2 mm

Parametry uzupełniające

Przekrój kabla	10 mm ² 4 mm ² 2,5 mm ² 6 mm ²
Number of connections	2
Liczba wejść pomiarowych	1 2
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.
Masa produktu	2,4 g
Kolor	Niebieski

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,4 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm

Szerokość dla opakowania 1	0,4 cm
Długość dla opakowania 1	4,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	126 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	4 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	800
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,476 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------