



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	TR
Typ produktu lub komponentu	Element wózka
Skrócona nazwa urządzenia	TRA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	TRV zacisk śrubowy - odłączalna podstawa listwa zaciskowa TRR zacisk sprężynowy - odłączalna podstawa listwa zaciskowa TRP wciskany - odłączalna podstawa listwa zaciskowa
Długość	28 mm
Grubość	6,2 mm

Parametry uzupełniające

Typ bezpiecznika	5 x 20 mm
Przekrój kabla	2,5 mm ² 4 mm ²
Number of connections	2 1
Liczba zacisków	3 2
Liczba wejść pomiarowych	0 1
Sposób montażu	Wymienny
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Masa produktu	4,11 g
Kolor	Czarny
Dostarczane wyposażenie	12...30 V lampka sygnalizacyjna

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	41 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1000
Waga dla opakowania zbiorczego 3	4,537 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------