



### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                            | Linery                   |
| Nazwa produktu                            | Linery TR                |
| Typ produktu lub komponentu               | Blok zacisków            |
| Skrócona nazwa urządzenia                 | TRV                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Rodzaj złączki                            | Przepust                 |
| Poziom listwy zaciskowej                  | 1                        |
| Sposób montażu                            | Zatraskowy               |
| Przekrój znamionowy                       | 150 mm <sup>2</sup>      |
| Długość                                   | 119 mm                   |
| Kolor                                     | Grey                     |
| Ilość sztuk w zestawie                    | Zestaw 10 szt.           |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                            | 46 mm                                                                                           |
| Wysokość                             | 100 mm                                                                                          |
| Przyłącza - zaciski                  | 1 oczko: po stronie zasilania (M12)<br>1 oczko: na odpływie/odpływowe (M12)                     |
| Number of connections                | 2                                                                                               |
| Pozycja łącza                        | Bokiem                                                                                          |
| Liczba wejść pomiarowych             | 0                                                                                               |
| Przekrój poprzeczny kabla            | 35...150 mm <sup>2</sup> , stały<br>50...150 mm <sup>2</sup> , elastyczny bez końcówki kablowej |
| Moment dokręcania                    | 25...30 N.m                                                                                     |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 29 mm                                                                                           |
| Typ narzędzia                        | Podłączenie: wkrętak                                                                            |

#### Odłączenie: wkrętak

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 1000 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus<br>600 V CSA                                                                   |
| [In] prąd znamionowy                | 309 A zgodnie z EN/IEC 60947-7-1<br>285 A cURus<br>275 A CSA                                                                    |
| Materiał                            | Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna<br>Stop miedzi: złącze i wkręt<br>Stop miedzi: złącze wspólne<br>Stal chromoniklowa: sprężyna |
| Utrata dielektryka                  | 0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250<br>0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4                                                    |
| Stała dielektryczna                 | 3,7 przy 1 MHz                                                                                                                  |
| Rezystywność                        | 10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093<br>10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30                                                             |
| Odporność powierzchni               | 1000 GΩ zgodnie z IEC 60093<br>1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30                                                                   |
| Odporność na pełzanie               | 500 CTI (> 400 kV) zgodnie z IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) zgodnie z VDE 0303-T30                                             |
| Ognioodporność                      | V0, grubość 0,8 mm zgodnie z UL 94                                                                                              |
| Zgodność gamy                       | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Spacial                                                                                    |
| Zgodność produktu                   | Obudowy Spacial                                                                                                                 |

#### Środowisko pracy

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu            | CURus<br>GL<br>EAC<br>CSA                                                 |
| Wytrzymałość dielektryczna      | 1000 V zgodnie z IEC 60243-1                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1<br>-40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21 |

#### Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 333 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 9,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 11,3 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 35,8 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 3,33 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 9,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 11,3 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 35,8 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 400      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 147,6 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 80 cm    |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 80 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3   | 60 cm |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|