



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Membrana na wejściu kablowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D obudowa kompaktowa Spacial Spacial S3CM kompletna obudowa
Elementy składowe urządzenia	1 membrana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego Korpus obudowy
Materiał	Poliwęglan (PC) wzmocniony włóknem szklanym
Sposób mocowania	Przycięty Wkrętami
Total cable entry number	12
Numer wejścia kablowego	4 12 mm 4 12...20 mm 4 16...25 mm
Wysokość	10 mm
Szerokość	215 mm
Głębokość	85 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Masa produktu	0,15 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Ognioodporność	V1 conforming to UL 94

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Odporność ogniowa	750 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	150 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	22,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------