



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta z szybkim włożem
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D obudowa kompaktowa Spacial Spacial CRN obudowa kompaktowa Spacial Spacial S3CM kompletna obudowa Spacial Spacial SBM puszka przemysłowa Thalassa Thalassa PLA odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PHD odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PLM obudowa kompaktowa Thalassa Thalassa PLS izolowana puszka modułowa Spacial S3HD compact enclosure
Elementy składowe urządzenia	1 płyta okrągła
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Korpus obudowy Płyta dławika kablowego
Materiał	Poliamid
Sposób mocowania	Przycięty Wkrętami
Total cable entry number	8
Numer wejścia kablowego	4 5...9,2 mm 2 3...6,5 mm 2 9,6...15,9 mm
Wysokość	Rzeczywisty: 34 mm
Zewnętrzna średnica kabla	63,5 mm 71 mm

Masa produktu	0,68 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	680 g
Wysokość dla opakowania 1	30 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------