



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Techniczny pionowy
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Podstawa montażowa	Direct fixing on the rear inserts Ślizg krokowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	2 pionowy
Materiał	Steel

Parametry uzupełniające

Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Bosses inserts - typ śruby M8 - tył obudowy lokalizacja
Regulacja	Regulowana wysokość co 2.5 mm z nakrętkami ćwierćbrotowymi
Wysokość	Znamionowy: 750 mm Rzeczywisty: 625 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	34 mm
Grubość	2 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	11 x 13 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	2 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	62,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------