




Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Typ produktu lub komponentu	Okno
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Thalassa Thalassa PLS
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do urządzenia modułowego
Miejsce montażu	Instalacja na drzwiach lub na panelu
Elementy składowe urządzenia	1 okienko pełne
Materiał	Transparent polycarbonate
Typ blokady	Zamek bez klucza Możliwość zaplombowania
Całkowita liczba modułów 18 mm	24

Parametry uzupełniające

Wysokość	196 mm
Szerokość	235 mm
Głębokość	13 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Odmiana dokładności	W rzędach po 12 montowanych pionowo modułów

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	190 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------