




Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Typ produktu lub komponentu	Okno
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Thalassa Thalassa PLS
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do urządzenia modułowego
Miejsce montażu	Instalacja na drzwiach lub na panelu
Elementy składowe urządzenia	1 okienko pełne
Materiał	Transparent polycarbonate
Typ blokady	Zamek bez klucza Możliwość zaplombowania
Całkowita liczba modułów 18 mm	4

Parametry uzupełniające

Wysokość	78 mm
Szerokość	95 mm
Głębokość	15 mm
Stopień ochrony IP	IP65

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	65 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------