



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial VDM
Application	Elektroniczna aplikacja
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Typ korpusu	Dwukorpusowy
Typ racka	Stacjonarny
Wysokość obudowy	500 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	480 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Przeznaczenie urządzenia	Elektronika i sieci
Elementy składowe urządzenia	1 rear part: inside the enclosure 2 cable gland plate: top and bottom of rear 1 19" fixed rack: 65 mm back from the front panel 1 korpus 1 drzwi z zamkiem

Parametry uzupełniające

Typ drzwi	Przeszkłony
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Liczba urządzeń 19"	10
Dostępność do działań	Przedni korpus i przód tył
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Korpus elementem mocującym Szafa

Materiał	Obudowa: stal 19-calowa szafa mocowana na stałe: stal galwanizowana
Wykończenie powierzchni	Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Masa produktu	28,6 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	28,6 kg
Wysokość dla opakowania 1	62 cm
Szerokość dla opakowania 1	53 cm
Długość dla opakowania 1	52 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------