



### Parametry podstawowe

|                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                                                                                                                                |
| Nazwa produktu                | Spacial VDM                                                                                                                                                            |
| Application                   | Elektroniczna aplikacja                                                                                                                                                |
| Typ produktu lub komponentu   | Obudowa kompaktowa                                                                                                                                                     |
| Typ korpusu                   | Dwukorpusowy                                                                                                                                                           |
| Typ racka                     | Stacjonarny                                                                                                                                                            |
| Wysokość obudowy              | 400 mm                                                                                                                                                                 |
| Nominalna szerokość obudowy   | 600 mm                                                                                                                                                                 |
| Nominalna głębokość obudowy   | 480 mm                                                                                                                                                                 |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                                                                                                                                      |
| Przeznaczenie urządzenia      | Elektronika i sieci                                                                                                                                                    |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 rear part: inside the enclosure<br>2 cable gland plate: top and bottom of rear<br>1 19" fixed rack: 65 mm back from the front panel<br>1 korpus<br>1 drzwi z zamkiem |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ drzwi             | Przeszklony                                            |
| Liczba drzwi          | Płyta czołowa: 1 drzwi                                 |
| Otwieranie drzwi      | Odwracalny/nawrotny (120 °)                            |
| Typ blokady           | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                      |
| Rodzaj płyty dławnic  | Standard                                               |
| Liczba urządzeń 19"   | 8                                                      |
| Dostępność do działań | Przedni korpus i przód tył                             |
| Części wymiadowalne   | Drzwi zawiasami<br>Korpus elementem mocującym<br>Szafa |

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                | Obudowa: stal<br>19-calowa szafa mocowana na stałe: stal galwanizowana |
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy                                |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)                                              |
| Normy                   | IEC 62208                                                              |
| Masa produktu           | 25,1 kg                                                                |

### Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 25,1 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 42 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 61 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 51,5 cm |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|