



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Nazwa produktu	Actassi VDA
Typ produktu lub komponentu	19" obudowa 19"
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Applications	Do ochrony urządzeń łączności sieciowej Do montażu urządzeń 19"
Typ obudowy	Network Cabinet
Support equipment	4 wsporniki pionowe 19" zagłębiony na 120 mm od przodu (dystans 25mm)
Front face	Drzwi przeszkłone
Typ drzwi	Przód przeszkłony drzwi - z 2-punktowy system ryglowania (kod: 333) - odwracalny/nawrotny otwarcie przy 180 ° Tylne pełne drzwi - z 1-punktowy system ryglowania (kod: 333) - odwracalny/nawrotny otwarcie przy 180 °
Dostępność do działań	Góra Przód Tył Bok
Części wymiadowalne	Przód drzwi demontowalne bez użycia narzędzi Góra płyta zaślepiająca Spód płyta zaślepiająca Strona panel demontowalny bez użycia narzędzi Tył drzwi demontowalne bez użycia narzędzi
Colour	Drzwi: jasnoszary (RAL 7035) Panele: jasnoszary (RAL 7035) Góra i dół: jasnoszary (RAL 7035) Konstrukcja: ciemnoszary (RAL 7011)

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 drzwi nieprzezroczyste przód 2 panele strona 1 zmotnowana konstrukcja CBLX torx
------------------------------	---

	1 płyta górna z demontowalną zaślepką góra 4 nóżki poziomujące 1 drzwi przezroczyste tylny 4 podpory 19" 1 zestaw montażowy (wkrety, nakrętki...) 10 przyłącza uziemiające
Load rating	400 kg statyczny 250 kg dynamiczne
Back face	Drzwi przeszkłone
Side face	Panel
Liczba otworów	1 wycięciespód 1 wycięciogórny panel boczny 1 wycięciogóra - podział na 3 części
Installation mode	Stojący
Materiał	Blacha stalowa: konstrukcja Blacha stalowa: drzwi Szkło bezpieczne (sekurit glass): drzwi Stal galwanizowana: wspornik Blacha stalowa: panel
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Szerokość	800 mm
Wysokość	2200 mm
Głębokość	800 mm
Masa produktu	125 kg
Liczba zespołów szaf rackowych	47U
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	125 kg
Wysokość dla opakowania 1	84 cm
Szerokość dla opakowania 1	85 cm
Długość dla opakowania 1	234 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------