



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	19" panel rackowy
Application	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
For enclosure nominal dimensions	800 mmW: 600 mm D: 200 mm 800 mmW: 600 mm D: 250 mm 800 mmW: 600 mm D: 300 mm 800 mmW: 600 mm D: 400 mm
Typ racka	Stacjonarny
Miejsce montażu	Przód obudowy Ślizg krokowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial VDM Spacial Spacial CRN Spacial PowerPact
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 podpory 19"
Liczba urządzeń 19"	17

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Regulacja podczas montażu	Regulowana głębokość, dostęp 12,5 mm, na ślizgu krokowym
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	3 kg na jednostkę
Wysokość	800 mm nominal:
Szerokość	Znamionowy: 600 mm

Głębokość	830 mm
Grubość	2 mm
Masa produktu	4,72 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,72 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	83 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------