



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	19" panel rackowy
Application	Elektroniczna aplikacja Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	1000 mmW: 600 mm D: 250 mm 1000 mmW: 600 mm D: 400 mm
Typ racka	Ruchomy
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial VDM Spacial Spacial CRN Spacial PowerPact
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 ruchoma obudowa 19" 2 lock
Liczba urządzeń 19"	20

Parametry uzupełniające

Materiał	Korpus: stal
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Typ blokady	Zamek 3 mm dwuprętowa insert
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	3 kg na jednostkę
Otwieranie szaf 19"	Odwracalny 120 °
Wysokość	Znamionowy: 1000 mm

Szerokość	Znamionowy: 600 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	8,86 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	8,86 kg
Wysokość dla opakowania 1	100 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------