



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	19" panel rackowy
Application	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
For enclosure nominal dimensions	400 mmW: 600 mm D: 200 mm 400 mmW: 600 mm D: 250 mm
Typ racka	Ruchomy
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial VDM Spacial Spacial CRN
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 ruchoma obudowa 19" 2 lock
Liczba urządzeń 19"	7

Parametry uzupełniające

Materiał	Korpus: stal
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Typ blokady	Zamek 3 mm dwuprętowa insert
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	3 kg na jednostkę
Otwieranie szaf 19"	Odwracalny 120 °
Wysokość	Znamionowy: 400 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm

Głębokość	120 mm
Masa produktu	5,24 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,24 kg
Wysokość dla opakowania 1	60 cm
Szerokość dla opakowania 1	39 cm
Długość dla opakowania 1	12 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------