



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Typ produktu lub komponentu	Wtyk
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria systemów wentylacji
Charakterystyka środowiskowa	Wodoodporny
Miejsce montażu	Spód obudowy
Sposób mocowania	Przycięty
Elementy składowe urządzenia	1 wtyczka
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Średnica	8,2 mm dla PLM 8,5 mm
Stopień ochrony IP	IP53 (kategoria 2)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1 g
Wysokość dla opakowania 1	0,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	1,8 cm
Długość dla opakowania 1	1,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11 g

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	8 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------