



Parametry podstawowe

Rodzaj modułu	Moduł przetwarzający
---------------	----------------------

Parametry uzupełniające

Głębokość	90 mm
Połączenie elektryczne	Zdemowalny blok zacisków śrubowych
Wysokość	120 mm
Oznakowanie	II1 G/D-EEx ia IIC
Miejsce montażu	Poza strefą pyłową
Liczba wejść	2
Pobór mocy	5 W
Montaż produktu	Na szynie DIN 35 mm
Typ obwodu zasilającego	DC
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Szerokość	29,5 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Strefa zabrudzenia kurzem	-
Normy	LCIE 00ATEX6034X
Wytyczne	2014/34/EU - ATEX directive

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	265 g
Wysokość dla opakowania 1	4,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,7 cm
Długość dla opakowania 1	15,6 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	25
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,214 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
---------------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------