



Parametry podstawowe

Gama produktów	PratiKa
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Skrócona nazwa urządzenia	Gniazdo PratiKa
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasijającego	Niemiecki

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	10 A 16 A
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny
Materiał styków	Pins: stainless steel Sprężyny: stal nierdzewna
Typ pokrywy	Pokrywa
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób montażu	Montaż panelowy
Przylączy - zaciski	Śruby uwięzione
Lokalizacja wejścia przewodnika	BACK
Masa produktu	0,05 kg
Wymiar podstawowy	50 x 50 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	45,2 mm
Kolor	Niebieski

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Stopień ochrony IP	IP54 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 conforming to EN 62262
Odporność ogniowa	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	45 g
Wysokość dla opakowania 1	4,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,1 cm
Długość dla opakowania 1	6,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,91 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	14,4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	19,2 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	29 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,217 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------