



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual
-------------------------	-------------

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,83 m
Kolor	Biały
Głębokość	7,3 cm
Wysokość	5,6 cm
Masa produktu	0,67 kg
Szerokość	37 cm

na wejściu

Moc wejściowa	2300 W
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Standard wtyczki	Francuska/Belgijska
Maksymalny prąd wejściowy	10 A
Zdolność łączeniowa prądowa	10 A
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Liczba styków gniazda	5
Gniazdo standardowe	Francuska/Belgijska

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 50000 Euros

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...50000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Czas reakcji na przepięcie (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	918 J

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,79 kg
Wysokość dla opakowania 1	5,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	40,5 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm
SCC14	10731304313899
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	428,75 mm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	374,65 mm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	282,70 mm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	Wieczysta (tylko kraje Unii Europejskiej)
-----------	---