



Podgląd

Prezentacja	Chroni port danych Ethernet przed szkodliwymi przebiegami. Urządzenie zgodne z sieciami Power over Ethernet (PoE) i 10/100/1000 Base-T.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	15 cm przewód sieciowy User manual
-------------------------	---------------------------------------

Parametry fizyczne

Kolor	Beż
Głębokość	2,8 cm
Wysokość	10,4 cm
Masa produktu	0,05 kg
Szerokość	4,7 cm

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 497B
-------	---------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...65 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Chronione linie	1-8
Czas reakcji na przepięcie (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	0 dB
Peak current	0,25 kA common mode 6,5 kA normal mode
Ochrona linii danych	Ochrona kabli sieci Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,11 kg
Wysokość dla opakowania 1	10,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	2,9 cm
SCC14	10731304226731
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	144
Waga dla opakowania zbiorczego 2	20,96 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	431,80 mm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	584,20 mm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	533,40 mm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1152

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	10 lat - wymiana lub naprawa
-----------	------------------------------