



Podgląd

Prezentacja	Chroni port danych Ethernet przed szkodliwymi przepięciami. Zgodny ze standardami okablowania Cat5, Cat5E i Cat6. Kompatybilny ze standardem Power Over Ethernet (POE) oraz sieciami o szybkości do 10 GbE (10GigE).
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual
-------------------------	-------------

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	6,9 cm
Wysokość	4,4 cm
Masa produktu	0,02 kg
Szerokość	1,9 cm

na wyjściu

Liczba styków gniazda	1
-----------------------	---

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Rozpoznane UL
Normy	UL 497B

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...45 °C
--	-------------

Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...3048,00 m

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Chronione linie	1
Peak current	0,25 kA common mode 0,2 kA normal mode
Ochrona linii danych	Ochrona kabli sieci Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,04 kg
Wysokość dla opakowania 1	9,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,3 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm
SCC14	30731304217184
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	96
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,00 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	206,50 mm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	412,75 mm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	638,05 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	Wieczysta
-----------	-----------