



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria obudowy
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy Powierzchnia
Numer klucza	Liczba doprowadzenia
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Bok z otwieranymi drzwiami	Prawa lub lewa
Ilość rzędów	6
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	144
Installation description	Surface mounting Flush mounting
Materiał obudowy	Glass Metal
Szerokość	550 mm
Wysokość	1050 mm
Głębokość	20 mm
Kolor	Colourless

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	750 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK09
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,6 kg
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	65 cm
Długość dla opakowania 1	114 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	156,15 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------