



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	550 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	2 listwa zaciskowa 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Bez

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	24
Straty mocy w watach (W)	46 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Rodzaj szyny	Multifix
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Usuwalne płyty Płyty z wycięciami Listwa kablowa

	Kabel lub rurka
Ilość zacisków	1 ziemia (Quick) z 22 wyjścia 1 neutralny (Quick) z 23 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 25 mm ² dla ziemia 20 x 6 mm ² dla ziemia 1 x 50 mm ² for earth 1 x 50 mm ² for neutral 2 x 25 mm ² dla neutralny 20 x 6 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Front face: technoplastic Back part: metal Front face: metal
Kolor	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004)
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Kraj docelowy	Kraje bałtyckie Szwecja Finlandia Czechy Węgry Grecja Rosyjski
Głębokość zagnieżdżenia	0 mm
Głębokość wewnętrzna	120 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 without door IP40 with door
Stopień ochrony IK	IK08 without door IK09 with door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,685 kg
Wysokość dla opakowania 1	15 cm
Szerokość dla opakowania 1	39,5 cm
Długość dla opakowania 1	64 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------