



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	486 mm
Wysokość	480 mm wall: 510 mm outside:
Głębokość	86 mm wall: Zewnętrzna: 43 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	2 listwa zaciskowa 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Przezroczysty

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
Straty mocy w watach (W)	62 W
[In] prąd znamionowy	90 A
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Usuwalne płyty

	Kabel lub rurka Wycięcia boczne fabryczne
Ilość zacisków	1 earth (Quick) with 24 outgoers 1 neutral (Quick) with 24 outgoers
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	3 x 25 mm ² for earth 21 x 4 mm ² for earth 3 x 25 mm ² for neutral 21 x 4 mm ² for neutral
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Drzwi: plastik techniczny Front face: technoplastic
Kolor	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004) Door: colourless
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Głębokość zagnieżdżenia	86 mm
Głębokość wewnętrzna	84 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Back part: 650 °C Front face: 650 °C Drzwi: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 without door IP40 with door
Stopień ochrony IK	IK08 without door IK09 with door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,637 kg
Wysokość dla opakowania 1	17,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	50 cm
Długość dla opakowania 1	52 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------