



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Pragma                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa                                                                                       |
| Typ obudowy                 | Obudowa rozdzielni                                                                            |
| Szerokość                   | 426 mm                                                                                        |
| Wysokość                    | 750 mm                                                                                        |
| Głębokość                   | 145 mm                                                                                        |
| Nb of 18 mm modules per row | 18                                                                                            |
| Nb of horizontal rows       | 4                                                                                             |
| Klasa ochronności           | Podwójna izolacja<br>Klasa II                                                                 |
| Dostarczane wyposażenie     | 2 listwa zaciskowa<br>1 x identification label<br>1 x marking kit<br>1 x blanking plate strip |
| Type of door                | Pełny                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montaż obudowy                 | Powierzchnia                                                              |
| Szerokość w modułach 9 mm      | 36                                                                        |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 72                                                                        |
| Straty mocy w watach (W)       | 64 W                                                                      |
| [In] prąd znamionowy           | 125 A                                                                     |
| Rodzaj szyny                   | DIN                                                                       |
| Wprowadzenie kablowe           | Kabel lub rurka<br>Usuwalne płyty<br>Listwa kablowa<br>Płyty z wycięciami |
| Ilość zacisków                 | 1 ziemia (Quick) z 29 wyjścia<br>1 neutral (Quick) with 29 outgoers       |

|                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 4 x 25 mm <sup>2</sup> dla ziemia<br>25 x 4 mm <sup>2</sup> dla ziemia<br>4 x 25 mm <sup>2</sup> for neutral<br>25 x 4 mm <sup>2</sup> dla neutralny |
| Materiał obudowy                  | Back part: technoplastic<br>Front face: technoplastic                                                                                                |
| Kolor                             | Door: white (RAL 9016)<br>Enclosure: white (RAL 9016)<br>Front face: grey (RAL 7004)                                                                 |
| Segment rynku                     | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne                                                                                                          |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Odporność ogniowa                          | Back part: 650 °C<br>Front face: 650 °C<br>Drzwi: 650 °C  |
| Stopień ochrony IP                         | IP30 without door<br>IP40 with door                       |
| Stopień ochrony IK                         | IK08 without door<br>IK09 with door                       |
| Kategoria przepięciowa                     | II                                                        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                               |
| Normy                                      | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3 |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 7,44 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 1,85 dm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 5,1 dm  |
| Długość dla opakowania 1     | 8,3 dm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|