



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	3L + N
Length in 18 mm modules	57

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	14 żył N + 3 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 3P + N 1 4P
Rozstaw przyłączy	18 mm
Typ podłączenia	Widelki
Odstęp między drogami	72 mm
Oznakowanie	N L1 L2 L3
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odłączenia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A at 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemieniczny (AC) F/N 400 V AC Ph/Ph
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC
Sposób montażu	Poziomy
Miejsce montażu	Spód na przyłączy podwójne
Szerokość w modułach 9 mm	114
Szerokość	1000 mm
Kolor	White (RAL 9003)
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 K60 Resi9 Resi9 MCB

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Certyfikacja produktu	CE
Odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,518 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,200 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,200 dm
Długość dla opakowania 1	10,000 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------