



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Wszystkie wymagane złącza Przewodnik recyklingu akumulatorów Opakowanie do ponownego wykorzystania Instrukcja montażu
--------------------------------	--

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	18,3 cm
Wysokość	17,3 cm
Masa produktu	24,27 kg
Szerokość	14,2 cm

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
-----------------------------	---

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Wolnostojący zestaw akumulatorów
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dodatkowe informacje	RBC 11 is composed of two seperate battery cells. The Net dimensions are measured per cell.
Ilość zestawów RBC™	1

Packing Units

Waga dla opakowania 1	26,68 kg
Wysokość dla opakowania 1	27,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	29,5 cm
Długość dla opakowania 1	53,8 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	18

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę, 30 dni (tylko Japonia)
-----------	--