



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Wszystkie wymagane złącza Przewodnik recyklingu akumulatorów Opakowanie do ponownego wykorzystania Instrukcja montażu
--------------------------------	--

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	15,1 cm
Wysokość	6,5 cm
Masa produktu	2,59 kg
Szerokość	9,4 cm

na wyjściu

Pojemność baterii	9,0 A.h
-------------------	---------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Akumulator wewnętrzny
Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Wolnostojący zestaw akumulatorów
Napięcie akumulatora	12 V
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Ilość zestawów RBC™	1

Packing Units

Waga dla opakowania 1	2,86 kg
Wysokość dla opakowania 1	8,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,5 cm
Długość dla opakowania 1	21,3 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	240

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------