



## Podgląd

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
|--------------|----------------------------|

## Ogólny

|                                |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osprzęt dostarczany w dostawie | <p>Wszystkie wymagane złącza<br/>Przewodnik recyklingu akumulatorów<br/>Metalowa taca lub obudowa akumulatorowa<br/>Opakowanie do ponownego wykorzystania<br/>Instrukcja montażu</p> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Parametry fizyczne

|               |         |
|---------------|---------|
| Kolor         | Czarny  |
| Głębokość     | 34,3 cm |
| Wysokość      | 8,3 cm  |
| Masa produktu | 10 kg   |
| Szerokość     | 21,6 cm |

## Parametry środowiskowe

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...45 °C         |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft      |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -15...45 °C       |
| Wysokość przechowywania                       | 0,00...15240,00 m |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 0...95 %          |

## Akumulatory i czas podtrzymania

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Puste gniazda akumulatorowe    | 0                           |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0                           |
| Sposób montaż urządzenia       | Zawiera pakiet akumulatora  |
| Rodzaj akumulatora             | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Ilość zestawów RBC™            | 1                           |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1                       | 10,91 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 15,2 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 36,8 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 49,5 cm  |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 20       |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |
| Take-back                                     | Take-back program available                                                                                                 |

## Warunki gwarancji

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
|-----------|------------------------------|