



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Wszystkie wymagane złącza Przewodnik recyklingu akumulatorów Opakowanie do ponownego wykorzystania Instrukcja montażu
--------------------------------	--

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	13,4 cm
Wysokość	6,6 cm
Masa produktu	1,4 kg
Szerokość	6,7 cm

na wyjściu

Pojemność baterii	3 A.h
-------------------	-------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Napięcie akumulatora	12 V
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Ilość zestawów RBC™	1

Packing Units

Waga dla opakowania 1	1,67 kg
Wysokość dla opakowania 1	9,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	14,6 cm
Długość dla opakowania 1	18,7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	30 dni (tylko Japonia)
-----------	------------------------