



Parametry podstawowe

Gama produktów	Zelio Control
Typ produktu lub komponentu	Przemysłowe przełączniki pomiarowe i sterujące
Typ przełącznika	Wtykowy przełącznik kontroli poziomu cieczy
Nazwa przełącznika	RM84870
Parametry monitorowane przez przełącznik	Detekcja przez próbki rezystancyjne
Power consumption	3 VA

Parametry uzupełniające

Liczba pinów	8
[Un] rated nominal voltage	24 V AC 50/60 Hz
Zakres napięcia	0.85...1.15 x Un
Maksymalne napięcie elektrody	24 V AC 50/60 Hz
Maksymalny prąd elektrody	1 mA 50/60 Hz
Dokładność pomiarowa	0...30 %
Maksymalna pojemność kabla	0 mF
Czas odpowiedzi	300 ms wysoki poziom 500 ms niski poziom
Typ i ułożenie styków	1 ZŁ/WYŁ dla wyjście przełącznika, AgCdO 1 ZŁ/WYŁ
Największy prąd wyjściowy	8 mA prąd przemienny (AC) AC-1 dla rezystancyjne obciążenie
Napięcie izolacji	2500 V prąd przemienny (AC) styki i elektrody z zasilacza
Skala czułości	5...100 kOhm
Szerokość	39 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA CULus
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	171,9 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,4 cm
Długość dla opakowania 1	13,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------