



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RPM z 1 ZAŁ/WYŁ styk
Skrócona nazwa urządzenia	RPZ

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V
Moment dokręcania	< 1 N.m dla M3,5 < 0.8 N.m dla M3
Sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Masa produktu	0,031 kg

Środowisko pracy

Przyłącza - zaciski	Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 2 przewody stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 1 drut stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 2 przewody elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 1 drut elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 2 przewody stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
---------------------	--

Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 1 drut stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 2 przewody elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 1 drut elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16

Normy	IEC 61984 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Certyfikaty produktu	CSA UL EAC CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	0,03 kg
Wysokość dla opakowania 1	20,12 mm
Szerokość dla opakowania 1	29,65 mm
Długość dla opakowania 1	83,2 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------