



### Parametry podstawowe

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony Electromechanical Relays     |
| Typ produktu lub komponentu            | Gniazdo                              |
| Ustawienie styków stacji końcowej      | Mieszany                             |
| Zgodność produktu                      | Przełącznik wtykowy RPM z 4 C/O styk |
| Kształt kołka                          | Płaski                               |
| Skrócona nazwa urządzenia              | RPZ                                  |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 10                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 16 A                                                          |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | < 250 V                                                       |
| Moment dokręcania                                                      | < 1 N.m dla M3,5                                              |
| Sposób mocowania                                                       | Przez wkręt (panel)<br>Zatrząsk (35 mm szyna symetryczna DIN) |
| Oznakowanie                                                            | CE                                                            |
| Szerokość                                                              | 50 mm                                                         |
| Masa produktu                                                          | 0,094 kg                                                      |

### Środowisko pracy

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącza - zaciski | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaciski śrubowe, elastyczny przewód z końcówką kablową 1 x 0.5...1 x 2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14</li> <li>- zaciski śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 1 x 0.5...1 x 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16</li> <li>- zaciski śrubowe, elastyczny przewód z końcówką kablową 2 x 0,5...2 x 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14</li> <li>- zaciski śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 2 x 0.5...2 x 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16</li> </ul> |
| Normy               | IEC 61984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Certyfikaty produktu                       | UL<br>CSA                   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...55 °C                 |
| Stopień ochrony IP                         | IP20 zgodnie z EN/IEC 60529 |
| Wytrzymałość dielektryczna                 | 2500 V                      |

## Packing Units

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 101 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 29,94 mm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 50,3 mm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 83,79 mm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 1,01 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 6,4 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 8,5 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 25,4 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 110       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 11,898 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|