



### Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony Electromechanical Relays                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu            | Gniazdo                                                                                                  |
| Ustawienie styków stacji końcowej      | Oddzielny                                                                                                |
| Zgodność produktu                      | Przełącznik wtykowy RSL z 1 ZAŁ/WYŁ styk w 12 V DC<br>Przełącznik wtykowy RSL z 1 ZAŁ/WYŁ styk w 24 V DC |
| Kształt kołka                          | Płaski                                                                                                   |
| Skrócona nazwa urządzenia              | RSLZ                                                                                                     |
| Prezentacja urządzenia                 | Podstawowy element                                                                                       |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 10                                                                                                       |
| Napięcie łączeniowe                    | 12 V AC/DC<br>24 V AC/DC                                                                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I <sub>th</sub> ] | 6 A                                                          |
| [U <sub>e</sub> ] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | < 300 V AC                                                   |
| Moment dokręcania                                                                   | < 0.5 N.m dla M2.5                                           |
| Sposób mocowania                                                                    | Plastikowa sprężyna ściskająca (35 mm szyna symetryczna DIN) |
| Oznakowanie                                                                         | CE                                                           |
| CAD szerokość całkowita                                                             | 6,2 mm                                                       |
| CAD wysokość całkowita                                                              | 78,6 mm                                                      |
| CAD głębokość całkowita                                                             | 95 mm                                                        |
| Masa produktu                                                                       | 0,023 kg                                                     |
| Znamionowe robocze napięcia graniczne                                               | 11.4...14.4 V<br>21.6...28.8 V                               |
| Grupa produktów                                                                     | RSL_CON_12-24                                                |

|               |      |
|---------------|------|
| Kod zgodności | RSLZ |
|---------------|------|

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączya - zaciski                       | Złącze, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową<br>Złącze, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) stały bez końcówki kablowej |
| Normy                                      | IEC 61984<br>UL 508                                                                                                                                                                  |
| Certyfikaty produktu                       | CSA<br>GOST                                                                                                                                                                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                                                                                                                                                                          |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP                         | IP20 zgodnie z EN/IEC 60529                                                                                                                                                          |
| Wytrzymałość dielektryczna                 | 2500 V                                                                                                                                                                               |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 24 g    |
| Wysokość dla opakowania 1    | 7,99 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 0,63 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 9,65 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|