



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Płytki środkowa
Prezentacja urządzenia	Cover plate with plastic fixing frame
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Przeznaczenie urządzenia	RJ45 connector
Sposób mocowania	Za pomocą zestawu pazurków Wkrętami
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Zgodność produktu	Actassi s-one Infraplus
Liczba gniazd	2
Kształt i/ba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Materiał	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	34,2 mm
Głębokość zagnieżdżenia	18,2 mm
Masa produktu	0,027 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach

Resistant to diluted ammonia
 Resistant to soapy water
 Resistant to crystal cleaner
 Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
 Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Stopień ochrony IK	IK04

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	32 g
Wysokość dla opakowania 1	3,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,4 cm
Długość dla opakowania 1	7,4 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------