



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo głośnikowe
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Liczba gniazd	2
Sposób mocowania	Wkrętami
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Łśniący
Liczba zacisków	2 screwless terminals
Liczba zacisków pętli obwodów	1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for stranded cable(s) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for flexible cable(s)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47,2 mm
Głębokość zagnieżdżenia	19,9 mm
Masa produktu	0,038 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid

Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Stopień ochrony IK	IK04

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	36 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,4 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------