



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Electronic room thermostat
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Zastosowanie produktu	Heating Cooling
Sposób pakowania	-

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Za pomocą pazurków Wkrętami
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Zakres nastaw temperatury	5...30 °C
Dokładność pomiarowa	+/- 0,5 % °C
Typ i konfiguracja styków	NO NC
Znamionowy prąd wyłączalny	0 A 5 A 8 A
Prąd wyłączeniowy obciążenia	5 A indukcyjne $\cos \phi = 0,6$ 8 A rezystancyjne
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC 50 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	10 A
Liczba zacisków	5 zaciski śrubowe
Kształt i b. śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1

Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² stały kabel (kable) 2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² linka kabel (kable) 2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Sygnalizacja lokalna	Obecność napięcia: 1 LED (zielony) Zastosowanie w instalacjach ogrzewania i klimatyzacji: 1 dual colour LED (red/blue)
Materiał	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	33 mm
Masa produktu	0,087 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...35 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Normy	EN 60730-2-9 2004/108/EC 2006/95/EEC
Certyfikacja produktu	Cenelec: CCA-FI_2316 N
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,157 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,740 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,780 dm
Długość dla opakowania 1	1,000 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------