



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Electronic floor thermostat
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Osprzęt dostarczany w dostawie	Sensor Supplied with claws
Zastosowanie produktu	Floor heating
Sposób pakowania	-

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Wkrętami Za pomocą pazurków
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Zakres nastaw temperatury	5...45 °C
Dokładność pomiarowa	+/- 0,5 % °C
Typ i konfiguracja styków	NO
Znamionowy prąd wyłączalny	0 A 10 A
Prąd wyłączeniowy obciążenia	10 A rezystancyjne
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC 50 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	10 A
Liczba zacisków	5 zaciski śrubowe
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² stały kabel (kable)

	2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² linka kabel (kable) 2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Sygnalizacja lokalna	Obecność napięcia: 1 LED (zielony) Zastosowanie ogrzewania: 1 LED (czerwony)
Materiał	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	33 mm
Masa produktu	0,184 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...35 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Normy	2006/95/EEC 2004/108/EC EN 60730-2-9
Certyfikacja produktu	Cenelec: CCA-FI_2316 N
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	160 g
Wysokość dla opakowania 1	7,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	9,7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------