



Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Sposób pakowania	-
Zastosowanie urządzenia	Resistive load Inductive load Capacitive load
Dodatkowe informacje	2-wire connection

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	Schodowy
Sposób mocowania	Wkrętami Za pomocą pazurków
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Typ sterowania	Typ obrotowo-wciskany
Typ obciążenia	230 V AC incandescent lamp: 4...400 W 230 V AC halogen lamp: 4...400 W LED lamp: 4...200 VA LED lamp: 4...40 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 4...400 VA Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 4...400 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC 50 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie wyłącznika
Liczba zacisków	4 screw terminals
Kształt i ba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² for solid cable(s) 1.5...2.5 mm ² dla linka kabel (kable) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Głębokość	49,5 mm
Głębokość zagnieżdżenia	29,3 mm
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	EN 60669-2-1 2004/108/EC 2006/95/EEC
Stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	156 g
Wysokość dla opakowania 1	9,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,076 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------