



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Typ obciążenia	230 V AC incandescent lamp 40...350 W 230 V AC halogen lamp 40...350 W
Sposób pakowania	-
Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego	Ręczne obejście sterowania z przyciskami NC (normalnie zamkniętymi)

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC 50 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Strefa wykrywania ruchu	10 x 20 m (PIR mounting height 1.2 m)
Strefa wykrywania obecności	10 x 18 m (PIR mounting height 1.2 m)
Kąt wykrywania	112°
Możliwe tryby pracy	M: sterowanie ręczne (manual) A: sterowanie automatyczne
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	5...1000 lux
Opóźnienie	5 s...20 min
Time delay range	5 s...20 min
Konfiguracja przewodów	2-przewodowy
Liczba pinów umieszczonych równolegle	40 W for 1 PIR in parallel 50 W for 2 PIR in parallel 80 W for 3 PIR in parallel

Możliwość podłączenia urządzeń dodatkowych	Maximum 3 detectors in parallel for a load
Liczba zacisków	2 screw terminals
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PA6: inlay PC (polycarbonate) GF10: technical cover PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Wkrętami Za pomocą pazurków
Wysokość montażowa	1...1,4 m
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50,3 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,0822 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Współczynnik zmniejszania wartości znamionowych	With power derating 5 W per °C above 25 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK04
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	2004/108/EC EN 60669-2-1 2006/95/EEC EN 61000-6-2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	154 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,201 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------