



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Typ obciążenia	230 V AC halogen lamp 2000 W Low voltage halogen lamp with conventional transformer 1050 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer 1150 VA Parallel compensated fluorescent lamp 140 µF 0.9 2000 VA 230 V AC incandescent lamp 2300 W 230 V AC fluocompact lamp 500 VA Motor 200 VA 230 V AC fluorescent lamp with electronic ballast 900 W Ventilator 200 VA
Sposób pakowania	-

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC 50 Hz
Prąd znamionowy	10 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Strefa wykrywania ruchu	10 x 28 m (PIR mounting height 1.2 m)
Strefa wykrywania obecności	10 x 18 m (PIR mounting height 1.2 m)
Kąt wykrywania	112°
Możliwe tryby pracy	S: sterowanie podporządkowane (slave) M: sterowanie ręczne (manual) A: sterowanie automatyczne
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	5...1000 lux
Opóźnienie	5 s...20 min
Time delay range	5 s...20 min
Konfiguracja przewodów	3-przewodowy

Liczba zacisków	4 screw terminals
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PA6: inlay PC (polycarbonate) GF10: technical cover PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Za pomocą pazurków Wkrętami
Wysokość montażowa	1...1,4 m
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50,3 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,0822 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK04
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	2004/108/EC EN 60669-2-1 2006/95/EEC

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	145 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,8 cm
Długość dla opakowania 1	9,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,04 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------