



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Wyprowadzenie kabli
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Zastosowanie produktu	Wyprowadzenie kabli do ogrzewania elektrycznego
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Prąd znamionowy	16 A
Sposób mocowania	Wkrętami
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	2
Kształt i/ba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Zewnętrzna średnica kabla	6...12 mm
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	39 mm
Głębokość zagnieżdżenia	11,7 mm

Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
---------------------------------	---

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	UTE C 61-392 EN 60669-1
Certyfikacja produktu	LCIE: NF 603415A NF
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP2xC

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	36 g
Wysokość dla opakowania 1	4,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------