



Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Zastosowanie urządzenia	Charger
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Połączenie typu zintegrowanego	1 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 1 A
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Prąd wyjściowy	1 A
Typ złącza (konektora)	USB 2.0
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V AC at 50/60 Hz
Maximum power consumption in W	0,1 W
Moc wejściowa	7,5 W
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcieniem
Liczba zacisków	2 screw terminals
Kształt i/ba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s) 1.5...2.5 mm ² dla linka kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Emblaze mobile Qualcomm TCT mobile (ALCATEL) Huawei Technologies Texas Instruments LGE Sony Ericsson

Research in Motion
Atmel
Motorola Mobility
Apple
Samsung
Nokia

Sposób mocowania	Za pomocą pazurków
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	41,5 mm
Głębokość zagnieżdżenia	30,8 mm
Masa produktu	0,057 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	EN 61558-1 EN 60335-1 EN 60950-1
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2009/125/EC - ecodesign
Certyfikaty produktu	EAC
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	62,5 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	12 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------