



### Parametry podstawowe

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Range of product                       | Odace                                 |
| Gama produktów                         | Odace                                 |
| Nazwa gamy                             | Styl                                  |
| Typ produktu lub komponentu            | Ramka ozdobna                         |
| Liczba zespołów                        | 1 zespół                              |
| Typ pokrywy                            | Mobile support                        |
| Type of frame                          | Single                                |
| Number of gangs                        | 1 gang                                |
| Sposób pakowania                       | Flow-pack and cardboard with eurohole |
| Ilość sztuk w zestawie                 | Zestaw 6 szt.                         |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                                                                                                                                          |
| Sposób mocowania                | Zatraskowo                                                                                                                                                          |
| Odcień koloru                   | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                    |
| Wykończenie powierzchni         | Lśniący                                                                                                                                                             |
| Materiał                        | Thermoplastic ABS-UV stabilised: decorative frame                                                                                                                   |
| Wysokość                        | 102 mm                                                                                                                                                              |
| Szerokość                       | 85 mm                                                                                                                                                               |
| Głębokość                       | 20 mm                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                   | 0,02 kg                                                                                                                                                             |
| Odporność na czynniki chemiczne | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach |

Resistant to diluted ammonia  
Resistant to soapy water  
Resistant to crystal cleaner  
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes  
Resistant to hexane

## Środowisko pracy

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -5...50 °C                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...45 °C                                                 |
| Normy                                      | EN 60669-1<br>UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC<br>NF C 61-314 |
| Certyfikacja produktu                      | AENOR: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Stopień ochrony IK                         | IK04                                                      |
| Stopień ochrony IP                         | IP21D                                                     |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 22,5 g  |
| Wysokość dla opakowania 1    | 3 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 8,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 10,5 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|