



Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Nazwa gamy	Touch
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Liczba zespołów	1 zespół
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	Thermoplastic ABS-UV stabilised: decorative frame
Wysokość	85 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0,01503 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	NF C 61-314 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1
Certyfikacja produktu	AENOR: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	21,167 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	11 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------