



Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Gama produktów	Odace
Nazwa gamy	Styl
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Liczba zespołów	4 zespoły
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Odległość pomiędzy środkami	71 mm
Type of frame	Quadruple
Number of gangs	4 gangs horizontal / vertical 71 mm
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Antracytowy
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał	Thermoplastic ABS-UV stabilised: decorative frame
Wysokość	85 mm
Szerokość	298 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0,03875 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium

Resistant to diluted bleach
 Resistant to diluted ammonia
 Resistant to soapy water
 Resistant to crystal cleaner
 Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
 Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	2006/95/EEC UNE 20315-1-1 NF C 61-314 EN 60669-1
Certyfikacja produktu	AENOR: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	43,286 g
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	30 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------