



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Podręcznik użytkownika Klamry do montażu w szafach przemysłowych
--------------------------------	---

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,98 m
Kolor	Czarny
Głębokość	7,6 cm
Wysokość	8,9 cm
Masa produktu	2 kg
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Liczba kabli	1
Napięcie dopuszczalne	220...240 V
Max line current	10 A
Granice prądów wejściowych	10 A
Poziom obciążenia	1500 VA
Podziałki 18 mm	0...1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Max current draw	10 A
Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers
Liczba styków gniazda	6
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik
Długość przewodu	1,22 m
Efektywność	99 %
Output voltage	230 V

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	VDE
----------------------	-----

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...15000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Packing Units

Waga dla opakowania 1	3,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	46,3 cm
Długość dla opakowania 1	29,5 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	56

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------